



Stor fingerføling,
dyppt håndflade. Til
finmonteringsarbejde
i tørre miljøer.

TEGERA® INFINITY 8807W



For yderligere
information

SUPER BLØD, TYND HANDSKE, SNITMODSTAND D

Tynd handske med unik føling med snitmodstand niveau D til finmonteringsarbejde 15 gg fibergarn med CRF®-teknologi. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb på tørre overflader. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Uden print på håndryg. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C. Et bredt udvalg af størrelser betyder, at handsken passer til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- God fingerspidsfølelse
- Godt greb
- Ekstra komfortabel
- Smidig
- Slidstærk

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Tynd
- Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger



MODVIRKER RISIKO FOR

snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

miljøer med snitrisiko, tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

finmonteringsarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, papirindustriarbejde, servicearbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSTYPE

Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE 15 gg, CRF®-teknologi,

Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet Overflade

FARVE Sort, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/120

EMBALLAGETYPEN Stor kasse

DYPNING Dypet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil


SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau D

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 17 N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

OVERHOLDELSE




TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



STØRRELSE	ART. NR	EAN
5	8807W-5	7340118372280
6	8807W-6	7340118372341
7	8807W-7	7340118372402
8	8807W-8	7340118372464
9	8807W-9	7340118372525
10	8807W-10	7340118372587
11	8807W-11	7340118372648

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com